

10M/100M/1Gbps RJ45 24포트 + GbE RJ45/SFP Combo 2포트  
IEEE802.3af / IEEE802.3at / UPoE(60W) / PoE++(90W)



## NK-SUPG2402CM

- 10M/100M/1Gbps RJ-45 24포트
  - IEEE802.3af/at PoE/PoE+
  - UPoE(60W) , PoE++(90W)
  - STP, RSTP, MSTP, LACP
  - ACLs, IP Source Guard, DHCP Snooping
  - HTTPs/SSL(Secured Web), Loop Protection
  - 장치관리시스템 DMS(Device Management System)
  - Priority Queue Support (8Queue per port)
  - Q-in-Q(double tag) VLAN 지원
- GbE RJ45/SFP Combo 2포트
  - IPMC Support(IGMP/MLD)
  - PoE++(90W) (MAX one Module 820W, Two Module 1640W)
  - BPDU Guard, STP Root Guard
  - 웹 기반 매니지먼트, PoE 매니지먼트
  - DHCP 서버, IPv4/IPv6 Static Route 지원
  - Syslog, RMON(1,2,3 & 9 Groups)
  - 포트미러링, SNMP(v1, v2c, v3)

프로토콜	IEEE 표준	IEEE 802.3/3u/3ab/3z 10M/100M/1G/Gigabit Fiber	
		IEEE 802.1d/w/s (STP, RSTP, MSTP)	
		IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.3ad (LACP)	
		IEEE 802.1X (RADIUS 인증)	
		IEEE 802.3af/at/bt (PoE)	
인터페이스	RJ45 포트	10M/100M/1Gbps 24포트	MAX (One Module 820W, Two Module 1640W)
		IEEE 802.3af(PoE, 포트당 최대 15.4W)	
		IEEE 802.3at(PoE+, 포트당 최대 30W)	
		PoE++ 1 ~ 24 포트 (60W ~ 90W)	
	RJ45/SFP 콤보	100M/1Gbps SFP 2슬롯 + 100M/1Gbps RJ45 2포트	
하드웨어 성능	Switching 대역폭	52Gbps	
	Forwarding 성능	38.7Mpps	
	MAC Address	8K MAC Address table	
	Jumbo Frames	9216 Bytes	
환경 조건	운영/보관 온도	운영온도 0°C to 40°C / 보관온도 -20°C to 70°C	
	운영/보관 습도	10 to 90% RH	
입력전원	AC 타입	100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz, 과전류방지회로 내장	
제품 외관	제품 사이즈	44 x 442 x 300, (H) x (W) x (D) mm	
	제품 무게	One Power Module 4.8kg , Two Power Module 5.6kg	
	설치 타입	1U, 19" Rack Type	